

# 農業・畜産

## Wheel loader

日立建機のホイールローダは、機動性・小回り性能に優れ、たい肥の切り返し・たい肥の積み込み・飼料運搬などの作業を、効率化しています。



### 主なアタッチメント

#### 畜産バケット



幅が広く、奥行きのある大容量バケットです。畜舎内の清掃、堆肥の切り返しに適しています。

#### 亜鉛メッキバケット



耐食性に優れた溶融亜鉛でメッキしたバケットです。(ストックパイル/畜産バケットのみ)

#### ステンレス内張りバケット



耐食性に優れたステンレス鋼をバケットの内側に張り付けたバケットです。粘着性の高い扱ひ物の荷離れ効果も期待できます。

#### ランバーフォーク



通常のフォークリフトが作業できないような不整地でのパレット運搬作業が可能です。

#### マニュアルフォーク



多本フォークを採用。牧草運搬及びたい肥の積み込みや切り返しに適しています。

#### ロールグラブ



曲線アーム形状により、ラッピングロールを傷付けることなくスピーディーに運搬できます。

### 主なオプション品

#### クイックカプラ



アタッチメントの交換を容易にする装置です。手動式と油圧式から選択できます。

#### 亜鉛メッキリム



耐食性に優れた溶融亜鉛でメッキ加工したリムです。(ソリッドタイヤ用のリム以外に対応可能です)

#### ダストスクリーン



大きなゴミによる目詰まりを防止するためのスクリーンです。スクリーンは容易に脱着でき、キャッチしたゴミを簡単に取り除くことが可能です。

#### ワイドフィンラジエータ



フィンピッチが広く、細かいゴミが詰まりにくい構造です。清掃性も良く長時間にわたって冷却性能を維持します。  
※ ZW80~180

#### プレクリーナ



エンジン吸気の流速を利用したサイクロンで大きなゴミを分離し、エアクリーナの清掃インターバルをのばします。  
※ ZW80以上

#### 自動逆転クーリングファン



定期的なクーリングファンを自動で逆回転させ、ラジエータについたゴミを吹き飛ばしラジエータの汚れを軽減します。清掃時は閉鎖式のクーリングファンを開いて、エアブローによる清掃が容易に行えます。  
※ ZW140~180 (ZW180-6は標準装備)

### 畜産アタッチメント付ホイールローダ

型 式		ZW20	ZW30-5B	ZW40-5B	ZW50-5B	ZW80S-5B
ランバーフォーク	フォーク寸法 mm (長さ×幅×高さ)	850×100×35	1,070×100×35			1,070×125×45
	フォーク調整間隔 mm (外幅)	225 ~ 960	250 ~ 960			485 ~ 1,485
マニュアルフォーク	フォーク寸法 mm (長さ×幅)	695×1,455	695×1,590	695×1,690		695×1,990
	フォーク数 本	9	10	11		12
ロールグラブ	グラブ寸法 mm (長さ×高さ)	905×550	1,020×710			
	適用ロール径 mm (直径)	800 ~ 1,100	900 ~ 1,200			1,200 ~ 1,500
	グラブ開口幅 mm (最大/最小)	1,370/230	1,750/350			

型 式		ZW100-6	ZW120-6	ZW140-6	ZW150-6	ZW180-6
ランバーフォーク	フォーク寸法 mm (長さ×幅×高さ)	1,220×150×65	1,220×150×75	1,400×150×85		1,400×150×100
	フォーク調整間隔 mm (外幅)	420 ~ 1,500	560 ~ 1,700	450 ~ 1,890		370 ~ 2,370
マニュアルフォーク	フォーク寸法 mm (長さ×幅)	—	—	—	—	—
	フォーク数 本	—	—	—	—	—
ロールグラブ	グラブ寸法 mm (長さ×高さ)	—	—	—	—	—
	グラブ開口幅 mm (最大/最小)	—	—	—	—	—