

## 温水高圧洗浄機

固定設置はもちろん、大口径タイヤを装備しているので自由に移動ができて使用場所を選びません。また、冷水から熱湯まで自在に噴射できます。カーディーラーから建築土木、農畜産まで幅広くご利用いただけます。



温水除草用ノズル  
対応製品



ステンレス製ヒートコイルボイラー  
常に安定した温水を供給する低燃費高性能ボイラーです。ヒートコイル部はステンレス製で耐久性が高く、サビの心配もありません。  
(ヒートコイル：3年保証)



小物入れ  
作業手袋や、日常メンテナンス用の簡単な工具などを安全に収納でき便利です。  
(写真はHDS Cモデル)  
※工具は含まれません。



排ガス温度モニター  
安全にご使用いただくために、異常温度を検知した場合は機械を停止させる機能を備えています。



6. HDS 4/7 U



7. HDS 4/7 C



8. HDS 8/9 C



9. HDS 8/15 C

高圧ホース (m)	トリガーガン	サーボプレスユニット	スプレースランス (mm)	ノズルチップ固定ホルダー	ノズルチップ	洗浄剤タンク (L)	洗浄剤吸引ホース	ゲカカップリング	ホースニップルセット	水道ホース (m)	標準ノズルサイズ	自吸可能高 (m)	その他
10	■	-	840	■	25° パワーノズル	-	-	□	■	□	042	1.0	1 → 3/4 インチ変換アダプター
10	■	-	840	■	25° パワーノズル	-	-	□	■	□	038	1.0	
10	■	-	600	■	25° パワーノズル	-	-	□	■	□	035	-	・接続は Easy Lock! 仕様ではありません。 ・接続は M22x1.5PT です。
15	■	-	840	■	25° パワーノズル 洗浄剤散布用ノズル	-	■	■	□	7.5	040	1.0	
15	■	■	840	■	25° パワーノズル 洗浄剤散布用ノズル	-	■	■	□	7.5	048	1.0	

電源コード (m)	寸法 長さ × 幅 × 高さ (mm)	高圧ホース (m)	トリガーガン	サーボプレスユニット	スプレースランス (mm)	ノズルチップ固定ホルダー	ノズルチップ	燃料タンク灯油 (L)	洗浄剤タンク (L)	洗浄剤吸引ホース	ワンタッチカップリング (本体側)	水道ホース (m)	標準ノズルサイズ	自吸可能高 (m)
5	620 × 620 × 990	10	■	-	840	■	15° パワーノズル 洗浄剤散布用ノズル	6.5	-	■	■	6	036 038	0.5
4.8	1,060 × 650 × 920	10	■	-	840	■	15° パワーノズル 洗浄剤散布用ノズル	15.5	15.5	■	■	7.5	038	0.5
4.5	1,060 × 650 × 920	10	■	■	1,050	■	25° パワーノズル	15.5	15.5	■	■	7.5	065	0.5
4.5	1,060 × 650 × 920	10	■	■	1,050	■	25° パワーノズル	15.5	15.5	■	■	7.5	047	0.5

温水高圧洗浄機



**長寿命**  
振動を極限まで抑えるソフトダンピングシステムはヒートコイルの寿命をのばします。



**わかりやすい操作パネル**  
ひと目で分かるイラスト入りダイヤルと、明るいLEDモニターランプで、どなたでも簡単に操作いただけます。  
□対象製品  
HDS 8/17 M, HDS 10/19 M



**ホースリール (オプション)**  
HDS 8/17 M, HDS 10/19 M には、高圧ホースを収納できるホースリールを装備することができます。より広い作業範囲と収納性を両立します。



1日あたり  
平均使用時間目安  
3-4 h



温水除草用ノズル  
対応製品



1. HDS 8/17 M



2. HDS 10/19 M



3. HDS 8/20 G



4. HDS 1000 BE  
5. HDS 1000 DE (受注生産)

温水高圧洗浄機

機種名	No.	周波数 (Hz)	注文番号	動力 (V)	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高 <sup>※1</sup> 使用圧力 (MPa)	ボイラー <sup>※2</sup> 加熱温度 (°C)	最高給水温度 (°C)	モーター入力 (kW)	モーター出力 (kW)	モーター自動停止	電流値 (A)	騒音値 (dB)	質量 (kg)	電源コード (m)	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	高圧ホース (m)	トリガーガン	サーボプレスユニット	スプレースランス (mm)	ノズルチップ固定ホルダー	ノズルチップ	燃料タンク灯油 (L)	洗浄剤タンク (L)	洗浄剤吸引ホース	ワンタッチカップリング (本体側)	水道ホース (m)	標準ノズルサイズ	自吸可能高 (m)	
温水高圧洗浄機 ミドルクラス																															
HDS 8/17 M	1	50	1.077-912.0	3相 200	430-800	3-17	17.3	30-155	30	6	4.2	■	19	88	156	4.5	1,330×750×1,060	10	■	■	1,050	■	25"パワーノズル	25	20+10	-	■	7.5	045	0.5	
		60	1.077-913.0																												
HDS 10/19 M	2	50	1.071-909.0	3相 200	470-1,000	3-19	19.5	30-155	30	7.8	6	■	26	90	178	4.5	1,330×750×1,060	10	■	■	1,050	■	25"パワーノズル	25	20+10	-	ホースニップルセット	7.5	055	0.5	
		60	1.071-910.0																												

■標準装備 ※1) ボイラー最高作動圧力を指し、この圧力に達すると安全弁が作動し安全が確保されます。 ※2) ボイラー加熱温度は、吐出部分の水温とは異なります。

・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。

温水高圧洗浄機

機種名	No.	注文番号	動力	吐出水量 (L/h)	吐出圧力 (MPa)	最高 <sup>※1</sup> 使用圧力 (MPa)	ボイラー <sup>※2</sup> 加熱温度 (°C)	最高給水温度 (°C)	エンジン出力 (Hp)	エンジン用燃料タンク (ガソリン)	ボイラー用燃料タンク (軽油)	騒音値 (dB)	質量 (kg)	始動方法	寸法 長さ×幅×高さ (mm)	高圧ホース (m)	トリガーガン	サーボプレスユニット	スプレースランス (mm)	ノズルチップ固定ホルダー	ノズルチップ	ゲカカップリング	ホースニップルセット	水道ホース (m)	標準ノズルサイズ	自吸可能高 (m)	その他		
エンジンモデル																													
HDS 8/20 G	3	1.210-920.0	ガソリンエンジン	800	20	25	80	30	9.25	6L	30L	109	190	リコイルスターター	1,130×910×895	10	■	-	840	■	25"パワーノズル	□	■	7.5	040	0.5	給水口 1 インチ		
HDS 1000 BE	4	1.811-942.0	ガソリンエンジン	450-900	6-21	22	30-140	30	13	6.5L	34L	108	165	リコイルスターターセルスターター	1,100×750×820	15	■	■	1,050	■	25"パワーノズル	□	■	7.5	047	1	給水口 3/4 インチセルスターター		
HDS 1000 DE (受注生産)	5	1.811-943.0	ディーゼルエンジン	450-900	4-20	22	30-140	30	10	5.5L	34L	108	188.3	リコイルスターターセルスターター	1,100×750×785	15	■	■	1,050	■	25"パワーノズル	□	■	7.5	050	1	給水口 3/4 インチセルスターター		

■標準装備 □オプション ※1) ボイラー最高作動圧力を指し、この圧力に達すると安全弁が作動し安全が確保されます。 ※2) ボイラー加熱温度は、吐出部分の水温とは異なります。

・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。