

洗い
落とす

機械、設備、床などの汚れを
高圧水で洗い落とす

100V
200V
常温水型
高圧洗浄機



ジェットマン
EC89



最大吐出圧力	5	10	15	20	MPa	ライトデューティー															
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">モーター (単相100V)</th> <th rowspan="2">最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa</th> <th rowspan="2">最大吐出水量 L/min</th> <th rowspan="2">伝動方式</th> <th rowspan="2">取水方式</th> <th rowspan="2">電源 コード長 m</th> </tr> <tr> <th>出力 kW</th> <th>アンペア A</th> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>12.8</td> <td>8</td> <td>9.4</td> <td>直結駆動</td> <td>水道直結</td> <td>4.5</td> </tr> </table>							モーター (単相100V)		最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa	最大吐出水量 L/min	伝動方式	取水方式	電源 コード長 m	出力 kW	アンペア A	1.2	12.8	8	9.4	直結駆動	水道直結
モーター (単相100V)		最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa	最大吐出水量 L/min	伝動方式	取水方式	電源 コード長 m															
出力 kW	アンペア A																				
1.2	12.8	8	9.4	直結駆動	水道直結	4.5															
●寸法 (全長×全幅×全高) : 345×400×855mm ●重量 : 8.8kg																					

ジェットマン
FC67ターボII



最大吐出圧力	5	10	15	20	MPa	スタンダード																				
<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">電源 周波数</th> <th colspan="2">モーター (単相100V)</th> <th rowspan="2">最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa</th> <th rowspan="2">最大吐出水量 L/min</th> <th rowspan="2">伝動方式</th> <th rowspan="2">取水方式</th> <th rowspan="2">電源 コード長 m</th> </tr> <tr> <th>出力 kW</th> <th>アンペア A</th> </tr> <tr> <td>50Hz</td> <td>1.2</td> <td rowspan="2">14.5</td> <td rowspan="2">6</td> <td>6</td> <td rowspan="2">直結駆動</td> <td rowspan="2">水道直結, または容器 溜め水からの自吸</td> <td rowspan="2">3</td> </tr> <tr> <td>60Hz</td> <td>1.4</td> <td>8</td> </tr> </table>							電源 周波数	モーター (単相100V)		最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa	最大吐出水量 L/min	伝動方式	取水方式	電源 コード長 m	出力 kW	アンペア A	50Hz	1.2	14.5	6	6	直結駆動	水道直結, または容器 溜め水からの自吸	3	60Hz	1.4
電源 周波数	モーター (単相100V)		最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa	最大吐出水量 L/min	伝動方式	取水方式		電源 コード長 m																		
	出力 kW	アンペア A																								
50Hz	1.2	14.5	6	6	直結駆動	水道直結, または容器 溜め水からの自吸	3																			
60Hz	1.4			8																						
●寸法 (全長×全幅×全高) : 395×243×227mm ●重量 : 18kg																										

ジェットマン
FCHD0511-II/
FCHD0708-II



最大吐出圧力	5	10	15	20	MPa	ヘビーデューティー (ブラシレスDCモーター搭載)																						
<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">型式</th> <th colspan="2">モーター (単相100V)</th> <th rowspan="2">最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa</th> <th rowspan="2">最大吐出水量 L/min</th> <th rowspan="2">伝動方式</th> <th rowspan="2">取水方式</th> <th rowspan="2">電源 コード長 m</th> </tr> <tr> <th>出力 kW</th> <th>アンペア A</th> </tr> <tr> <td>FCHD0511-II</td> <td>1.1</td> <td>15</td> <td>4.5</td> <td>11</td> <td rowspan="2">直結駆動</td> <td rowspan="2">水道直結, または容器 溜め水からの自吸</td> <td rowspan="2">5</td> </tr> <tr> <td>FCHD0708-II</td> <td></td> <td></td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> </table>							型式	モーター (単相100V)		最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa	最大吐出水量 L/min	伝動方式	取水方式	電源 コード長 m	出力 kW	アンペア A	FCHD0511-II	1.1	15	4.5	11	直結駆動	水道直結, または容器 溜め水からの自吸	5	FCHD0708-II			7
型式	モーター (単相100V)		最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa	最大吐出水量 L/min	伝動方式	取水方式		電源 コード長 m																				
	出力 kW	アンペア A																										
FCHD0511-II	1.1	15	4.5	11	直結駆動	水道直結, または容器 溜め水からの自吸	5																					
FCHD0708-II			7	8																								
●寸法 (全長×全幅×全高) : 655×425×750mm ●重量 : 27kg																												

ジェットマン
FCHD0915



最大吐出圧力	5	10	15	20	MPa	スタンダード																				
<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">電源 周波数</th> <th colspan="2">モーター (3相200V)</th> <th rowspan="2">最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa</th> <th rowspan="2">最大吐出水量 L/min</th> <th rowspan="2">伝動方式</th> <th rowspan="2">使用できる 水の最高温度 ℃</th> <th rowspan="2">電源 コード長 m</th> </tr> <tr> <th>出力 kW</th> <th>アンペア A</th> </tr> <tr> <td>50Hz</td> <td rowspan="2">2.2</td> <td rowspan="2">12.5</td> <td>9</td> <td>12.3</td> <td rowspan="2">直結駆動</td> <td rowspan="2">60</td> <td rowspan="2">5</td> </tr> <tr> <td>60Hz</td> <td>8.7</td> <td>15</td> </tr> </table>							電源 周波数	モーター (3相200V)		最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa	最大吐出水量 L/min	伝動方式	使用できる 水の最高温度 ℃	電源 コード長 m	出力 kW	アンペア A	50Hz	2.2	12.5	9	12.3	直結駆動	60	5	60Hz	8.7
電源 周波数	モーター (3相200V)		最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa	最大吐出水量 L/min	伝動方式	使用できる 水の最高温度 ℃		電源 コード長 m																		
	出力 kW	アンペア A																								
50Hz	2.2	12.5	9	12.3	直結駆動	60	5																			
60Hz			8.7	15																						
●寸法 (全長×全幅×全高) : 800×480×980mm ●重量 : 38kg ●取水方式 : 水道直結, または容器溜め水からの自吸																										

ジェットマン
GCS1615



最大吐出圧力	5	10	15	20	MPa	スタンダード																				
<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">電源 周波数</th> <th colspan="2">モーター (3相200V)</th> <th rowspan="2">最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa</th> <th rowspan="2">最大吐出水量 L/min</th> <th rowspan="2">伝動方式</th> <th rowspan="2">使用できる 水の最高温度 ℃</th> <th rowspan="2">電源 コード長 m</th> </tr> <tr> <th>出力 kW</th> <th>アンペア A</th> </tr> <tr> <td>50Hz</td> <td>4.5</td> <td>18</td> <td rowspan="2">16</td> <td rowspan="2">15</td> <td rowspan="2">直結駆動</td> <td rowspan="2">60</td> <td rowspan="2">4.7</td> </tr> <tr> <td>60Hz</td> <td>4.2</td> <td>16</td> </tr> </table>							電源 周波数	モーター (3相200V)		最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa	最大吐出水量 L/min	伝動方式	使用できる 水の最高温度 ℃	電源 コード長 m	出力 kW	アンペア A	50Hz	4.5	18	16	15	直結駆動	60	4.7	60Hz	4.2
電源 周波数	モーター (3相200V)		最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa	最大吐出水量 L/min	伝動方式	使用できる 水の最高温度 ℃		電源 コード長 m																		
	出力 kW	アンペア A																								
50Hz	4.5	18	16	15	直結駆動	60	4.7																			
60Hz	4.2	16																								
●寸法 (全長×全幅×全高) : 520×400×935mm ●重量 : 44kg ●取水方式 : 水道直結, または容器溜め水からの自吸																										

ジェットマン
PWC1817



最大吐出圧力	5	10	15	20	MPa	ヘビーデューティー																			
<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">電源 周波数</th> <th colspan="2">モーター (3相200V)</th> <th rowspan="2">最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa</th> <th rowspan="2">最大吐出水量 L/min</th> <th rowspan="2">伝動方式</th> <th rowspan="2">使用できる 水の最高温度 ℃</th> <th rowspan="2">電源 コード長 m</th> </tr> <tr> <th>出力 kW</th> <th>アンペア A</th> </tr> <tr> <td>50Hz</td> <td rowspan="2">4.4</td> <td rowspan="2">19.5</td> <td rowspan="2">18</td> <td>14</td> <td rowspan="2">フランジ アンド ジョイント</td> <td rowspan="2">60</td> <td rowspan="2">5.4</td> </tr> <tr> <td>60Hz</td> <td>17</td> </tr> </table>							電源 周波数	モーター (3相200V)		最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa	最大吐出水量 L/min	伝動方式	使用できる 水の最高温度 ℃	電源 コード長 m	出力 kW	アンペア A	50Hz	4.4	19.5	18	14	フランジ アンド ジョイント	60	5.4	60Hz
電源 周波数	モーター (3相200V)		最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa	最大吐出水量 L/min	伝動方式	使用できる 水の最高温度 ℃		電源 コード長 m																	
	出力 kW	アンペア A																							
50Hz	4.4	19.5	18	14	フランジ アンド ジョイント	60	5.4																		
60Hz				17																					
●寸法 (全長×全幅×全高) : 710×420×855mm ●重量 : 52kg ●取水方式 : 水道直結, または容器溜め水からの自吸																									

ジェットマン
PWC2217



最大吐出圧力	5	10	15	20	MPa	ヘビーデューティー																			
<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">電源 周波数</th> <th colspan="2">モーター (3相200V)</th> <th rowspan="2">最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa</th> <th rowspan="2">最大吐出水量 L/min</th> <th rowspan="2">伝動方式</th> <th rowspan="2">使用できる 水の最高温度 ℃</th> <th rowspan="2">電源 コード長 m</th> </tr> <tr> <th>出力 kW</th> <th>アンペア A</th> </tr> <tr> <td>50Hz</td> <td rowspan="2">7</td> <td rowspan="2">27.5</td> <td rowspan="2">22</td> <td>16</td> <td rowspan="2">フランジ アンド ジョイント</td> <td rowspan="2">60</td> <td rowspan="2">5.4</td> </tr> <tr> <td>60Hz</td> <td>16.5</td> </tr> </table>							電源 周波数	モーター (3相200V)		最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa	最大吐出水量 L/min	伝動方式	使用できる 水の最高温度 ℃	電源 コード長 m	出力 kW	アンペア A	50Hz	7	27.5	22	16	フランジ アンド ジョイント	60	5.4	60Hz
電源 周波数	モーター (3相200V)		最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa	最大吐出水量 L/min	伝動方式	使用できる 水の最高温度 ℃		電源 コード長 m																	
	出力 kW	アンペア A																							
50Hz	7	27.5	22	16	フランジ アンド ジョイント	60	5.4																		
60Hz				16.5																					
●寸法 (全長×全幅×全高) : 770×490×855mm ●重量 : 83kg ●取水方式 : 水道直結, または容器溜め水からの自吸																									

機械、設備、床などの汚れを
高圧水で洗い落とす


洗い
落とす

高圧洗浄機

200V
常温水型




ジェットマン
GCHD0820抗菌



最大吐出圧力	5	10	15	20	MPa	ヘビーデューティー (余水式)																				
<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">電源 周波数</th> <th colspan="2">モーター (3相200V)</th> <th rowspan="2">最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa</th> <th rowspan="2">最大吐出水量 L/min</th> <th rowspan="2">伝動方式</th> <th rowspan="2">使用できる 水の最高温度 ℃</th> <th rowspan="2">電源 コード長 m</th> </tr> <tr> <th>出力 kW</th> <th>アンペア A</th> </tr> <tr> <td>50Hz</td> <td rowspan="2">4</td> <td rowspan="2">18.2</td> <td>8.5</td> <td>21</td> <td rowspan="2">直結駆動</td> <td rowspan="2">60</td> <td rowspan="2">5</td> </tr> <tr> <td>60Hz</td> <td>7</td> <td>25</td> </tr> </table>							電源 周波数	モーター (3相200V)		最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa	最大吐出水量 L/min	伝動方式	使用できる 水の最高温度 ℃	電源 コード長 m	出力 kW	アンペア A	50Hz	4	18.2	8.5	21	直結駆動	60	5	60Hz	7
電源 周波数	モーター (3相200V)		最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa	最大吐出水量 L/min	伝動方式	使用できる 水の最高温度 ℃		電源 コード長 m																		
	出力 kW	アンペア A																								
50Hz	4	18.2	8.5	21	直結駆動	60	5																			
60Hz			7	25																						
●寸法 (全長×全幅×全高) : 780×460×875mm ●重量 : 44kg ●取水方式 : 容器溜め水からの自吸																										

ジェットマン
GCHD1513抗菌



最大吐出圧力	5	10	15	20	MPa	ヘビーデューティー (余水式)																			
<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">電源 周波数</th> <th colspan="2">モーター (3相200V)</th> <th rowspan="2">最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa</th> <th rowspan="2">最大吐出水量 L/min</th> <th rowspan="2">伝動方式</th> <th rowspan="2">使用できる 水の最高温度 ℃</th> <th rowspan="2">電源 コード長 m</th> </tr> <tr> <th>出力 kW</th> <th>アンペア A</th> </tr> <tr> <td>50Hz</td> <td rowspan="2">4</td> <td rowspan="2">18.2</td> <td rowspan="2">15</td> <td>12.5</td> <td rowspan="2">直結駆動</td> <td rowspan="2">60</td> <td rowspan="2">5</td> </tr> <tr> <td>60Hz</td> <td>15</td> </tr> </table>							電源 周波数	モーター (3相200V)		最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa	最大吐出水量 L/min	伝動方式	使用できる 水の最高温度 ℃	電源 コード長 m	出力 kW	アンペア A	50Hz	4	18.2	15	12.5	直結駆動	60	5	60Hz
電源 周波数	モーター (3相200V)		最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa	最大吐出水量 L/min	伝動方式	使用できる 水の最高温度 ℃		電源 コード長 m																	
	出力 kW	アンペア A																							
50Hz	4	18.2	15	12.5	直結駆動	60	5																		
60Hz				15																					
●寸法 (全長×全幅×全高) : 780×460×875mm ●重量 : 44kg ●取水方式 : 容器溜め水からの自吸																									

ジェットマン
FCHD1028S-II



最大吐出圧力	5	10	15	20	MPa	高圧多水量型 ヘビーデューティー																			
<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">電源 周波数</th> <th colspan="2">モーター (3相200V)</th> <th rowspan="2">最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa</th> <th rowspan="2">最大吐出水量 L/min</th> <th rowspan="2">伝動方式</th> <th rowspan="2">使用できる 水の最高温度 ℃</th> <th rowspan="2">電源 コード長 m</th> </tr> <tr> <th>出力 kW</th> <th>アンペア A</th> </tr> <tr> <td>50Hz</td> <td rowspan="2">5.5</td> <td rowspan="2">22.4</td> <td rowspan="2">10</td> <td>28</td> <td rowspan="2">直結駆動</td> <td rowspan="2">40℃</td> <td rowspan="2">5</td> </tr> <tr> <td>60Hz</td> <td>22</td> </tr> </table>							電源 周波数	モーター (3相200V)		最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa	最大吐出水量 L/min	伝動方式	使用できる 水の最高温度 ℃	電源 コード長 m	出力 kW	アンペア A	50Hz	5.5	22.4	10	28	直結駆動	40℃	5	60Hz
電源 周波数	モーター (3相200V)		最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa	最大吐出水量 L/min	伝動方式	使用できる 水の最高温度 ℃		電源 コード長 m																	
	出力 kW	アンペア A																							
50Hz	5.5	22.4	10	28	直結駆動	40℃	5																		
60Hz				22																					
●寸法 (全長×全幅×全高) : 920×520×575mm ●重量 : [50Hz] 112kg [60Hz] 105kg ●取水方式 : 容器溜め水からの自吸																									

ジェットマン
FCHD1830S-II



最大吐出圧力	5	10	15	20	MPa	高圧多水量型 ヘビーデューティー																			
<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">電源 周波数</th> <th colspan="2">モーター (3相200V)</th> <th rowspan="2">最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa</th> <th rowspan="2">最大吐出水量 L/min</th> <th rowspan="2">伝動方式</th> <th rowspan="2">使用できる 水の最高温度 ℃</th> <th rowspan="2">電源 コード長 m</th> </tr> <tr> <th>出力 kW</th> <th>アンペア A</th> </tr> <tr> <td>50Hz</td> <td rowspan="2">11</td> <td rowspan="2">45</td> <td rowspan="2">18</td> <td rowspan="2">30</td> <td rowspan="2">直結駆動</td> <td rowspan="2">40℃</td> <td rowspan="2">10</td> </tr> <tr> <td>60Hz</td> <td>42.7</td> </tr> </table>							電源 周波数	モーター (3相200V)		最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa	最大吐出水量 L/min	伝動方式	使用できる 水の最高温度 ℃	電源 コード長 m	出力 kW	アンペア A	50Hz	11	45	18	30	直結駆動	40℃	10	60Hz
電源 周波数	モーター (3相200V)		最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa	最大吐出水量 L/min	伝動方式	使用できる 水の最高温度 ℃		電源 コード長 m																	
	出力 kW	アンペア A																							
50Hz	11	45	18	30	直結駆動	40℃	10																		
60Hz								42.7																	
●寸法 (全長×全幅×全高) : 1,060×525×630mm ●重量 : 150kg ●取水方式 : 容器溜め水からの自吸																									

ジェットマン
FCHD2020S-II



最大吐出圧力	5	10	15	20	MPa	高圧多水量型 ヘビーデューティー																			
<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">電源 周波数</th> <th colspan="2">モーター (3相200V)</th> <th rowspan="2">最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa</th> <th rowspan="2">最大吐出水量 L/min</th> <th rowspan="2">伝動方式</th> <th rowspan="2">使用できる 水の最高温度 ℃</th> <th rowspan="2">電源 コード長 m</th> </tr> <tr> <th>出力 kW</th> <th>アンペア A</th> </tr> <tr> <td>50Hz</td> <td rowspan="2">7.5</td> <td rowspan="2">30</td> <td rowspan="2">19.6</td> <td rowspan="2">20</td> <td rowspan="2">直結駆動</td> <td rowspan="2">40℃</td> <td rowspan="2">5</td> </tr> <tr> <td>60Hz</td> <td></td> </tr> </table>							電源 周波数	モーター (3相200V)		最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa	最大吐出水量 L/min	伝動方式	使用できる 水の最高温度 ℃	電源 コード長 m	出力 kW	アンペア A	50Hz	7.5	30	19.6	20	直結駆動	40℃	5	60Hz
電源 周波数	モーター (3相200V)		最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa	最大吐出水量 L/min	伝動方式	使用できる 水の最高温度 ℃		電源 コード長 m																	
	出力 kW	アンペア A																							
50Hz	7.5	30	19.6	20	直結駆動	40℃	5																		
60Hz																									
●寸法 (全長×全幅×全高) : 1,060×525×630mm ●重量 : 129kg ●取水方式 : 容器溜め水からの自吸																									

ジェットマン
FCHD2015-EX



最大吐出圧力	5	10	15	20	MPa	ステンレス ポディー ヘビーデューティー																			
<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">電源 周波数</th> <th colspan="2">モーター (3相200V)</th> <th rowspan="2">最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa</th> <th rowspan="2">最大吐出水量 L/min</th> <th rowspan="2">伝動方式</th> <th rowspan="2">使用できる 水の最高温度 ℃</th> <th rowspan="2">電源 コード長 m</th> </tr> <tr> <th>出力 kW</th> <th>アンペア A</th> </tr> <tr> <td>50Hz</td> <td rowspan="2">5.5</td> <td rowspan="2">24.4</td> <td rowspan="2">20</td> <td rowspan="2">15</td> <td rowspan="2">直結駆動</td> <td rowspan="2">40℃</td> <td rowspan="2">5</td> </tr> <tr> <td>60Hz</td> <td></td> </tr> </table>							電源 周波数	モーター (3相200V)		最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa	最大吐出水量 L/min	伝動方式	使用できる 水の最高温度 ℃	電源 コード長 m	出力 kW	アンペア A	50Hz	5.5	24.4	20	15	直結駆動	40℃	5	60Hz
電源 周波数	モーター (3相200V)		最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa	最大吐出水量 L/min	伝動方式	使用できる 水の最高温度 ℃		電源 コード長 m																	
	出力 kW	アンペア A																							
50Hz	5.5	24.4	20	15	直結駆動	40℃	5																		
60Hz																									
●寸法 (全長×全幅×全高) : 813×521×780mm ●重量 : 74kg ●取水方式 : 容器溜め水からの自吸																									

洗い落とす

機械、設備、床などの汚れを高圧水で洗い落とす

200V
ディーゼル
常温型

高圧洗浄機



ジェットマン GCHD8120



3相200V式



常温水



最大吐出圧力 | 2 | 4 | 6 | 8 | MPa

50Hz

60Hz

静音型

ヘビーデューティー
(超多水量タイプ)

電源周波数	モーター (3相200V)		最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa	最大吐出水量 L/min	伝動方式	使用できる 水の最高温度 ℃	電源 コード長 m
	出力 kW	アンペア A					
50Hz	3.4	13.5	0.6	105	直結駆動	60	5
60Hz			0.8	120			

●寸法 (全長×全幅×全高) : 692×450×865mm ●重量 : 46kg ●取水方式 : 容器溜め水からの自吸

ジェットマン GCHD2014-II



3相200V式



常温水



最大吐出圧力 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | MPa

ヘビーデューティー
(余水式)

電源周波数	モーター (3相200V)		最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa	最大吐出水量 L/min	伝動方式	使用できる 水の最高温度 ℃	電源 コード長 m
	出力 kW	アンペア A					
50Hz	5.5	22.6	20	14	ベルト駆動	40	5
60Hz		20.6					

●寸法 (全長×全幅×全高) : 1,024×570×795mm ●重量 : 115kg ●取水方式 : 容器溜め水からの自吸

ジェットマン FCHD3515S



3相200V式



常温水



最大吐出圧力 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | MPa

高圧多水量型

ヘビーデューティー

電源周波数	モーター (3相200V)		最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa	最大吐出水量 L/min	伝動方式	使用できる 水の最高温度 ℃	電源 コード長 m
	出力 kW	アンペア A					
50Hz	11	45	34.3	15	直結駆動	40	10
60Hz							

●寸法 (全長×全幅×全高) : 1,060×525×630mm ●重量 : 149kg ●取水方式 : 容器溜め水からの自吸

ジェットマン FCHD5014S-II



3相200V式



常温水



最大吐出圧力 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | MPa

超高圧型

ヘビーデューティー

電源周波数	モーター (3相200V)		最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa	最大吐出水量 L/min	伝動方式	使用できる 水の最高温度 ℃	電源 コード長 m
	出力 kW	アンペア A					
50Hz	15	58	49	14	ベルト駆動	40	10
60Hz		54					

●寸法 (全長×全幅×全高) : 1,185×710×940mm ●重量 : 355kg ●取水方式 : 水道直結

ジェットマン FCDS1736-II



ディーゼル
エンジン駆動



常温水



最大吐出圧力 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | MPa

高圧多水量型

ヘビーデューティー

ディーゼルエンジン		最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa	最大吐出水量 L/min	伝動方式	燃料	燃料 タンク L
出力 kW	始動方式					
最大18.2/定格15.6	セルスタート	17	36	ベルト駆動	軽油	25

●寸法 (全長×全幅×全高) : 1,468×755×1,016mm ●重量 : 402kg ●取水方式 : 容器溜め水からの自吸

ジェットマン FCDS3518-II



ディーゼル
エンジン駆動



常温水



最大吐出圧力 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | MPa

超高圧型

ヘビーデューティー

ディーゼルエンジン		最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa	最大吐出水量 L/min	伝動方式	燃料	燃料 タンク L
出力 kW	始動方式					
最大18.2/定格15.6	セルスタート	34.5	18	ベルト駆動	軽油	25

●寸法 (全長×全幅×全高) : 1,468×755×1,016mm ●重量 : 402kg ●取水方式 : 容器溜め水からの自吸