

機械、設備、床などの汚れを高圧高温水で洗い落とす

洗い落とす

高圧洗浄機

200V
高温水型



ジェットマン PWH1511



3相200V式



高温水



最大吐出圧力 | 5 | 10 | 15 | 20 | MPa

ライトデューティー

電源周波数	モーター (3相200V)		最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa	最大吐出水量 L/min	最高吐出温度(可変)			ポイラー		洗剤タンク L	電源コード長 m
	出力 kW	アンペア A			コールド	ホット	スチーム	燃料	燃料タンク L		
50Hz	3	13.5	15	10.5	常温	80	120	軽油 または 白灯油	15	2.5	5
60Hz		12.5									

- 寸法 (全長×全幅×全高) : 860×630×870mm ●重量: 107kg
- ヒートコイル材質: ステンレス ●取水方式: 水道直結

ジェットマン PWH2017



3相200V式



高温水



最大吐出圧力 | 5 | 10 | 15 | 20 | MPa

スタンダード

電源周波数	モーター (3相200V)		最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa	最大吐出水量 L/min	最高吐出温度(可変)			ポイラー		洗剤タンク L	電源コード長 m
	出力 kW	アンペア A			コールド	ホット	スチーム	燃料	燃料タンク L		
50Hz	5.5	21.5	20	16	常温	80	140	軽油 または 白灯油	20	21	5.5
60Hz		23.5		17							

- 寸法 (全長×全幅×全高) : 1,080×670×950mm ●重量: 144kg
- ヒートコイル材質: ステンレス ●取水方式: 水道直結

ジェットマン GHD1714-II / GHD1813-II



3相200V式



高温水



最大吐出圧力 | 5 | 10 | 15 | 20 | MPa

GHD1714-II (50Hz)

GHD1813-II (60Hz)

ヘビーデューティー

型式	モーター (3相200V)		最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa	最大吐出水量 L/min	最高吐出温度(可変)			ポイラー		洗剤タンク L	電源コード長 m
	出力 kW	アンペア A			コールド	ホット	スチーム	燃料	燃料タンク L		
GHD1714-II 50Hz	4.5	19.5	17	14.4	常温	80	130	軽油 または 白灯油	19	19	5
GHD1813-II 60Hz			18	13.3							

- 寸法 (全長×全幅×全高) : 1,070×700×900mm ●重量: 133kg
- ヒートコイル材質: ステンレス ●取水方式: 水道直結

ジェットマン PWH2016D



3相200V式



高温水



最大吐出圧力 | 5 | 10 | 15 | 20 | MPa

ヘビーデューティー

電源周波数	モーター (3相200V)		最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa	最大吐出水量 L/min	最高吐出温度(可変)			ポイラー		洗剤タンク L	電源コード長 m
	出力 kW	アンペア A			コールド	ホット	スチーム	燃料	燃料タンク L		
50Hz	5.5	22	20	15.8	常温	99	140	軽油 または 白灯油	25	16	5
60Hz				16.2							

- 寸法 (全長×全幅×全高) : 1,100×770×900mm ●重量: 172kg
- ヒートコイル材質: ステンレス ●取水方式: 水道直結

洗い落とす

多様な現場に合わせて高圧高温水で洗い落とす

200V
ディーゼル
高温水型

高圧洗浄機



ジェットマン GH0814/1018/1513

3相200V式
HOT
高温水



GH1513

最大吐出圧力 5 10 15 20 25 30 MPa

GH0814

GH1018

GH1513

高圧
高温水型

スタンダード

型式	モーター (3相200V)		最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa	最大 吐出水量 L/min	最高吐出 温度(可変) ℃	ボイラー		伝動 方式	電源 コード長 m
	出力 kW	アンペア A				燃料	燃料タンクL		
①GH0814	50Hz	2.2	8	14	常温~80	白灯油	20	ベルト 駆動	5
	60Hz								
②GH1018	50Hz	4	10	18	常温~80	白灯油	20	ベルト 駆動	5
	60Hz								
③GH1513	50Hz	4	15	13	常温~80	白灯油	20	ベルト 駆動	5
	60Hz								

●寸法 (全長×全幅×全高) : 950×600×1,035mm ●重量 : ①134kg ②③144kg

ジェットマン FHDS2513S

ディーゼル
エンジン
駆動
HOT
高温水



最大吐出圧力 5 10 15 20 25 30 MPa

ディーゼルエンジン式
高圧超高温水型

ヘビーデューティー

ディーゼルエンジン			最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa	最大 吐出水量 L/min	最高吐出 温度(可変) ℃	ボイラー		伝動方式	電源 コード長 m
出力 kW	燃料	燃料タンク L				燃料	燃料タンク L		
7.4	軽油	37*	24.5	13	常温~150	軽油	37*	ベルト駆動	-

*エンジン・ボイラー兼用

●寸法 (全長×全幅×全高) : 1,227×689×924mm ●重量 : 300kg ●取水方式 : 容器溜め水からの自吸

- ◆クラス最強出力の高耐久エンジンを搭載。
- ◆大型燃料タンク搭載で最長4時間の連続運転ができます。
- ◆大型ボイラー採用で温度上昇が早く、最高150℃のスチーム洗浄も可能。

ジェットマン FHD3215S

3相200V式
HOT
高温水



最大吐出圧力 5 10 15 20 25 30 MPa

超高圧
高温水型

ヘビーデューティー

電源 周波数	モーター (3相200V)		最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa	最大 吐出水量 L/min	最高吐出 温度(可変) ℃	ボイラー		伝動方式	電源 コード長 m
	出力 kW	アンペア A				燃料	燃料タンク L		
50Hz	11	38	32	15	常温~80	軽油または 白灯油	30	直結駆動	10
60Hz		36							

●寸法 (全長×全幅×全高) : 1,152×718×990mm ●重量 : 350kg ●取水方式 : 水道直結

- ◆温水型の高圧洗浄機では最高圧の32MPa。
- ◆低燃費ボイラーと大型燃料タンクで、6時間の連続運転ができます。

ジェットマン クリーンホットEX

3相200V式
HOT
高温水



最大吐出圧力 5 10 15 20 25 30 MPa

高温水給水
対応型

電源 周波数	モーター (3相200V)		最大吐出圧力 (無段階調節可) MPa	最大 吐出水量 L/min	最高給水 可能温度 ℃	電源 コード長 m
	出力 kW	アンペア A				
50Hz	3.7	16	14.7	10	80	5
60Hz						

●寸法 (全長×全幅×全高) : 780×485×770mm ●重量 : 100kg ●取水方式 : 給湯設備に直結

- ◆工場内の給湯設備を利用した、無燃焼タイプ。排気がありません。
- ◆オールステンレススチール製なので、現場を選びません。